



キャリアポット 仕様	
外形寸法	713W×472D×803H (mm)
重量	14kg
ポンプ	型式MP-85-S型
Qポット	φ85×100st ジャバラ材質：NBR
吐出量/揚程	6ℓ/min 50cm(清水時)
吐出口径	φ12mm (15A) 流量調整ボールバルブ付
電源・電圧	入力 単相AC100～240V 50/60Hz 出力 DC24V 12W
コントローラ	電源スイッチ 運転異常表示灯
取扱液	液質：汚水・雑排水・汚物・異物を含む液 液温：0～40℃
油水分離槽	
外形寸法	160W×136D×500H (mm)
材質	SUS304 外面塗装仕上げ (マンセル5Y 7/1)
有効容積	9.5リットル
配管口径	給水φ12 排水φ25 廃油φ25
機構	液面レベル調整 整流板
付属品	φ12ホース 1.5m φ12ホースバンド×2 φ25ホース 1.5m (排水・廃油) 兼用

※本製品はミニポット及び専用油水分離槽用の移動台車です。
本仕様は改良の為、予告なく変更となる場合があります。

納入仕様書 (外形図)

DRG. No. **KWH-036-A**

殿

 広和エムテック株式会社
KOWA EMTECH LIMITED