

移動で回収!!

キャリアポット

油水分離槽&台車付



複数台の機械
へ移動しながら
1台で回収可能

6L/分の回収量
で短時間に浮上
油の回収が可能

ポンプを電源に
接続するだけで
簡単に運転可能

- 液面変動に自動追従する、Qポットシステムを搭載し、調整不要
- ポンプと吸込口を一体化して、小型・省スペースを実現
- 切り粉を吸い込んでも詰まりの少ないオリジナルポンプを採用

主な仕様 ●ポンプ部

電源・電圧 : 単相100~240 v 50/60hz 電源ケーブル3m
吐出口径 : ϕ 12mm 接続部15A (流量調整バルブ付)
吐出揚程 50cm 吐出量 6L/分
Qポット : 口径 ϕ 85mm \times 100mmst 運転可能水深145mm
外形寸法 : 85 \times 195 \times 450h(mm)
重量 約1kg 耐熱温度0~40 $^{\circ}$ C

●油水分離槽部

有効容積 : 9.5L SUS製
外形寸法 : 160 \times 136 \times 500hmm
配管口径 : 給水 ϕ 12mm
排水・廃油 ϕ 25mm

●台車部

外形寸法 : 472 \times 713 \times 803hmm

■お問い合わせ

 広和エムテック株式会社

〒721-0942 広島県福山市引野町5丁目15番9号
TEL 084-943-7734 FAX 084-943-9934

<http://www.kowa-m.co.jp/>

装置の仕様・外観は変更となる場合があります。予め御了承下さい。CAT No.201303-11